

# Kawasaki

Let the good times roll.

# Ninja ZX-6R

Ninja ZX-6R

€ 10.890 \*



Modelljahr 2009

## FARBEN



Lime Green  
(Grün)



Metallic Diablo  
Black/Flat Super  
Black (Schwarz)



Candy Surf  
Blue/Flat Super  
Black  
(Blau/Schwarz)

## FEATURES



Überarbeitete  
Fahrwerksbalance und



Leichtes Fahrwerk



Lenkungsämpfer in  
Rennqualität



Präzise Gaskontrolle

## spezifikationen

<b>Motortyp</b>	Flüssigkeitsgekühlter
<b>Hubraum</b>	599 cm <sup>3</sup>
<b>Bohrung x Hub</b>	67,0 x 42,5 mm
<b>Verdichtungsverhältnis</b>	13,3:1
<b>Ventil-/Einlasssystem</b>	DOHC, 16 Ventile
<b>Maximale Leistung</b>	94,1 kW (128 PS) bei 14.000/min
<b>Maximale Leistung mit RAM Air</b>	98,5 kW (134 PS) bei 14.000/min
<b>Maximales Drehmoment</b>	66,7 Nm (6,8 mkp) bei 11.800/min
<b>Gemischauflbereitung</b>	Kraftstoffeinspritzung: Ø 38 mm x 4 (Keihin) mit ovalen Sekundär-Drosselklappen und zwei Einspritzdüsen pro Zylinder
<b>Zündung</b>	Digital
<b>Starter</b>	Elektrisch
<b>Schmiersystem</b>	Druckumlaufschmierung, Nasssumpf
<b>Getriebe</b>	Sechsganggetriebe
<b>Endantrieb</b>	Dichtring-Kette
<b>Kupplung</b>	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
<b>Rahmentyp</b>	Kastenprofil-Brückenrahmen (Perimeter) aus Aluminium-Strangpressprofilen
<b>Lenkkopfwinkel/Nachlauf</b>	24° / 103 mm
<b>Radaufhängung, vorn</b>	41-mm-USD-Gabel mit Top-Out-Federn Druckstufendämpfung: stufenlos einstellbar Zugstufendämpfung: stufenlos einstellbar Federvorspannung: voll einstellbar (0-15 mm)
<b>Radaufhängung, hinten</b>	Bottom-Link Uni-Trak mit Gasdruck-Federbein, Top-Out-Feder und Uniball-Gelenk oben Druckstufendämpfung: stufenlos, Low-/High-Speed Zugstufendämpfung: 25-fach Federvorspannung: voll einstellbar (5,5-15,5 mm)
<b>Radfederweg, vorn</b>	120 mm
<b>Radfederweg, hinten</b>	134 mm
<b>Reifen, vorn</b>	120/70ZR17M/C (58 W)
<b>Reifen, hinten</b>	180/55ZR17M/C (73 W)
<b>Bremse, vorn</b>	Doppelscheibenbremse (6 mm Dicke), Ø 300 mm, semischwimmend, Petal-Design radial montierte Vierkolben-Festsättel, Nissin, 4 Einzelbeläge
<b>Bremse, hinten</b>	Scheibe (Dicke 5 mm), Ø 220 mm, Petal-Design Einkolben-Schwimmsattel, Tokico
<b>Lenkwinkel, links / rechts</b>	27°/27°
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	2.090 mm x 705 mm x 1.115 mm
<b>Radstand</b>	1.400 mm
<b>Bodenfreiheit</b>	120 mm
<b>Sitzhöhe</b>	815 mm

\* Unverbindliche Preisempfehlung in Euro. Zuzüglich Fracht + Nebenkosten. Gültig ab 01.01.2009